

SPECIFICHE FUNZIONALI

Funzioni

Annulla scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi IO-CONTO (ricariche telefoniche on line e con PIN, ricarica PAY TV con PIN, ricarica telefonica internazionale con PIN, ricarica Carta Prepagata Internazionale con PIN, Sistema di Pagamento PAYSAFECARD e UKASH, Ricariche conto gioco con PIN), stampa QR Code inviato da PC. Azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo

Macro

In un solo tasto si può memorizzare una sequenza di 19 tasti

Fino a 20 macro programmabili, quindi premendo un solo tasto è possibile effettuare, ad esempio: 1. azzeramento fiscale - 2. lettura del DGFE del giorno - 3. ristampa ultimi "N" scontrini emessi - 4. vendita con descrizione libera - 5. fino a 20 funzioni personalizzabili: chiedere all'installatore le funzioni più utili al proprio punto vendita

Calendario

Ore, Minuti, Secondi - Giorno, Mese, Anno - Cambio automatico per ora legale/solare - Cambio automatico per anno bisestile

Scontrino parlante

Scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner

Note credito

Emissione e gestione note credito per reso merce

Report finanziari e statistici

Stampa rapporti articoli, reparti, operatore, clienti, forme di pagamento, affluenza oraria, periodico IVA, periodico reparti, periodico cassa (sconti, maggiorazioni, pagamenti, clienti serviti)

Software gratuiti disponibili

WinGenGra - gestione loghi / ECR Setup - programmazione, backup e restore ECR da PC

Driver di collegamento proprietari

WinEcrCom (Windows), XDitron (Linux)

Driver di collegamento standard

POS for .NET (UPOS), OlePOS, JavaPOS

Protocolli

Xon/Xoff Ditron - Xon/Xoff Sarema

Versione Ambulante Omologata

X1 versione ambulante è la soluzione ideale per lo street merchant. Dotata di batterie ioni-litio, può essere ricaricata da postazione fissa, da autovettura e furgoni. X1 ambulante dispone di un cover protettivo e, opzionale, della pratica borsa custodia.



Scarica il depliant, il piano di lancio ed il manuale utente dal nostro sito web www.ditronetwork.com

ditronnetwork

DITRONETWORK S.R.L. UNIPERSONALE
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA), Italy
Tel. +39 081 2428557 - Fax +39 081 2428552
www.ditronetwork.com info@ditronetwork.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

EXPERIENCE DESIGN.

X1



 **CLOUD ditronnetwork**

Entra nel
attiva un mondo di servizi sul
tuo registratore di cassa!

 **SAREMA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display operatore e cliente

Alfanumerico retroilluminato bianco di tipo LCD ad alta leggibilità
2 righe da 16 caratteri ciascuna - 32 caratteri di altezza 9,5 mm
Luminosità back-light regolabile da tastiera - Tempo di accensione della retroilluminazione programmabile - Visualizzazione sul display lato operatore del livello di carica delle batterie (solo modello ambulante) - Entrambi i display sono a "range esteso" assicurano il funzionamento da -20° a +70°

Tastiera

40 tasti leggendabili, di cui 28 tasti programmabili - 16 tasti con doppia funzione smart ad inserimento automatico in base allo stato del registratore di cassa - Digitazione semplificata dalla grafica intuitiva per funzioni di lavoro - Tasti ad ampia superficie visiva con forma ergonomica per evitare la digitazione accidentale di più tasti contemporaneamente
Tasti dedicati in tastiera: - accensione/spengimento - avanzamento carta - visualizzazione data/ora - CHECK controllo banconote - apertura cassetto - totale ultimo scontrino emesso

Collegabilità

1 porta Ethernet o seriale RS232 (RJ45) per collegamento a PC - 2 porte seriali RS232 (RJ45) per collegamento a scanner, bilance, display esterno VFD, modem IO-CONTO - 1 jack per collegamento a cassetto 6V DC (apertura gestita da tastiera)



Alimentazione

POSTAZIONE FISSA: alimentazione esterna: 9V DC con adapter di rete 220V

AMBULANTE: alimentazione a batterie Ioni Lito ricaricabili: 12V-28V - Tempi di ricarica rapidi, lunga durata - Pratico vano batterie accessibile dall'esterno

Meccanismo di stampa

Dimensioni rotolo carta: larghezza 58 mm (32 caratteri) - diametro consigliato 50 mm - Risoluzione di stampa termica 8 dots/mm - 203 dpi - Caricamento carta facilitato "Easy loading" - Sensori di fine carta, temperatura testina, coperchio vano carta aperto - Avanzamento carta con tasto dedicato in tastiera - Velocità di stampa 100 mm/sec a tastiera)

Fissaggio su Cassetto

Pratico fissaggio su cassetto "attacca e stacca dual-block" senza fissaggio di viti per una facile manutenzione e pulizia dell'ECR e del cassetto

Protezione tastiera e Cover Protettivo

Protezione siliconica per tastiera, ultra morbida al tatto per una facile digitazione, adatta ad assicurare una maggiore pulizia del registratore di cassa in ogni ambiente di lavoro.
Cover protettivo in PVC e silicone trasparente ideale per rendere la macchina perfettamente impermeabile all'acqua, resistente ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Conserva il registratore di cassa pulito e lucido, ottimo per gli ambienti e le condizioni di lavoro più ostili

Dimensioni

L (332 mm) x P (212 mm) x A (114 mm)

Peso

1,5 Kg

Scontrino

32 caratteri per riga. Font di stampa: normale, doppia larghezza - Caratteri maiuscoli e minuscoli

Logo di intestazione e di cortesia

Logo grafico di intestazione e di cortesia - Dimensione massima orizzontale 58 mm - 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly) - Adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze - Messaggio di cortesia residente in memoria configurabile - Messaggi di cortesia inviabili da PC



Giornale elettronico

DGFE BOXED estraibile

Lettura a bordo cassa con stampa su scontrino - Lettura da PC tramite Utility gratuita con visualizzazione a schermo o stampa su supporto cartaceo o digitale - Lettura da data a data, da ora ad ora, da numero scontrino a numero scontrino - Avviso DGFE in esaurimento con rimanenti 100 chiusure a scalare

PLU (Price Look Up)

50 articoli programmabili residenti in memoria, estensione fino a 7000 articoli con espansione di memoria - Richiamabili con lettura codice a barre mediante scanner - Compressione descrizione articolo in una riga fino a 31 caratteri per risparmio carta
Memorizzazione e vendita articoli bilancia non collegata al registratore - Vendita diretta articoli bilancia collegata in seriale al registratore di cassa - Vendita in check-out con gestione da tastiera del registratore di cassa

Reparti

10 reparti programmabili di cui 9 diretti in tastiera - 16 caratteri di descrizione per ciascun reparto

Gruppi

5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo - Gestione tallons per bar, pasticcerie, asporto, noleggio, spiagge, ecc.

Operatori

5 operatori base fino ad 8 con espansione di memoria - 16 caratteri di descrizione per ciascun operatore - Password numerica da 1 ad 8 cifre. Nessun limite giornaliero di cambio operatore - Gestione abilitazione/disabilitazione sconti/maggiorazioni per ogni singolo operatore

Display esterno VFD opzionale



COLLEGAMENTO A MODEM
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IO-CONTO



COLLEGAMENTO BILANCE PER
VENDITA A REPARTO E CHECK-OUT



COLLEGAMENTO A SCANNER



COLLEGAMENTO A PC

CONNESSIONI

PANNELLO CONNETTORI CENTRALE, NON A VISTA.